



Camión Sagmoto: Potencia y Confianza en la Carretera



Descubre la Excelencia en Transporte

Sagmoto X1 （6x4） 自卸车Camión volquete

Modelo/车型		SX3253L5M42J3840
Imagen/图片		
Tipo de dirección / 驾驶位置		左置Conducción por la izquierda
Tipo de conducción / 驱动形式		6x4
Distancia entre ejes / 轴距 (mm)		3775+1400
Velocidad máxima / 最高车速 (km/h)		80km/h
Motor/发动机	Marca / 品牌	康明斯 Cummins
	Modelo / 型号	ISME420 30(JACOB)
	Norma de emisiones/ 排放	Euro III
	Potencia de salida / 功率	420HP
	Desplazamiento (L)/ 排量	10.8L
Transmisión/变速器	Marca/ 品牌	法士特FAST
	Modelo / 型号	12JSD200T-B+QH50+FHB400
Eje delantero / 前轴		HDZ9.5T
Eje trasero / 后桥		HDZ16T MAN双级铸造加宽桥-5.262
Marco/ 车架 (mm)		850×300(8+7)
Suspensión / 悬架		10/12四主片四骑马 10/12 Cuatro películas principales y cuatro paseos a caballo.
depósito de combustible / 燃油箱		400L 铝合金油箱
		Depósito de combustible de aleación de aluminio
Ruedas y neumáticos / 轮胎		12.00R24/20PR前湿后矿 Minería premezclada y trasera
Frenos/制动	行车制动：双回路气压制动/Freno de marcha: Freno neumático de doble circuito	
	驻车制动：弹簧储能气制动/Freno de estacionamiento: Descarga de aire con control de resorte	
	辅助制动：发动机排气辅助制动/Freno auxiliar: Freno de escape del motor	
Cabina/驾驶室	El X1s cuenta con una cabina de longitud media y techo semialto sin carenado superior, cortinas en la cabina, asiento del conductor neumático, asiento del pasajero fijo, alarma de hebilla del cinturón de seguridad (lado del conductor), suspensión mecánica de cuatro puntos, luces diurnas LED, volante estándar, luces de emergencia, espejos retrovisores montados en poste, control de clima automático, compresor con tecnología Jesser, elevalunas eléctricos, panel de instrumentos LCD de 7 pulgadas, radio Bluetooth (con pantalla de 5 pulgadas), función de inclinación y giro manual, cierre centralizado (1 llave central + 2 llaves mecánicas), parachoques metálico con barandilla iluminada, entrada en tres pasos, avisador acústico de marcha atrás y luces de visera parasol con iluminación amarilla.	
Otros/其他	Embellecedores de llanta, filtro de aire en baño de aceite, escape superior, sistema de postratamiento tipo caja, control de eje flexible, con cambio asistido por aire, sin brazos autoajustables, sin indicador de desgaste, depósito de aire de aleación de aluminio, sin ABS, batería de 180 Ah sin mantenimiento, con rueda de repuesto pero sin soporte, rejilla protectora del radiador, rejilla protectora del cárter de aceite, dispositivo antirrobo para el depósito de combustible, dispositivo antirrobo para la batería, rejilla protectora para los faros delanteros y traseros, gato de 50 t, extintor de 8 kg, bocina de aire rebajada, con avisador acústico de marcha atrás, enganche de remolque trasero, gancho de remolque central + viga de extensión delantera de fundición. Entre las características se incluyen el emblema SQ no iluminado, el logotipo SAGMOTO, el logotipo X1s, indicadores de potencia dobles, logotipos dobles de Cummins C, letras y emblemas plateados, y señalización en inglés o bilingüe (inglés y chino) (placa de identificación del vehículo, pegatinas de advertencia interiores).	
Arriba/上装	Cubo en forma de U de 5600*2300*1500 mm, fondo de 10 mm, laterales de 8 mm, con lona eléctrica.	